

Tab. 12.1. Najmenšie polomery obrúb podľa STN 73 6110

Stredový uhol v stupňoch	Najmenší polomer obruby na vnútornej strane smerových oblúkov v m pri predpokladanej premávke	
	osobných alebo nákladných automobilov do dĺžky 9 m	cestných vozidiel dlhších ako 9 m
do 30°	36	45
45°	18	28
60°	8	15
75°	7	14
90°	7	12
105°	7	11
120°	7	11
135°	6	10
150°	6	10

Pozn.: pri medziľahlých hodnotách stredového uhla sa najmenší dovolený polomer obruby stanoví lineárnou interpoláciou.

Tab. 12.2. Najmenšie odporúčané polomery obrúb podľa ČSN 73 6110

Stredový uhol v stupňoch	Najmenší polomer obruby na vnútornej strane smerových oblúkov v m pri predpokladanej premávke		
	osobných alebo nákladných automobilov do dĺžky 9 m		cestných vozidiel dlhších ako 9 m
	Komun. zberné	Kom. obslužné, pešie, obytné zóny	
do 30°	15,0	9,0	15,0
45°	12,0	7,0	12,0
60°	8,0	5,0	10,0
75°	6,0	4,0	10,0
90°	6,0	4,0	10,0
105° a viac	6,0	3,0	8,0